

Révisée le : 01 Janvier 2018



Contient de l'huile
de cameline locale
issue de l'agriculture
biologique

DÉFINITION : primaire à base de liants végétaux naturels pour les plafonds et les murs.

Laisse respirer les supports.

COMPOSITION* : eau (A), carbonate de calcium (A), huile de cameline certifiée biologique (A), type de kaolin (A), huile de soja modifiée (B), dioxyde de titane (B), résinate de zinc (B), soude (A), conservateur isothiazolinone 0.01 % (C), épaississant à base d'éther de cellulose (B).

* (A) ingrédient naturel, (B) ingrédient d'origine naturelle transformé, (C) ingrédient issu de synthèse pétrochimique. Au total, 98% des ingrédients sont d'origine naturelle (78.00 %) ou naturels (20.00 %).

CONDITIONNEMENT : 1L, 2.5L, 4L et 10L

ATOUT DU PRODUIT : Produit composé exclusivement (hors conservateur) d'ingrédients naturels ou d'origine naturelle. Valeur limite UE (cat. a) : 30g/L COV. **COV ≤ 1 gr / litre (0.001).**

UTILISATIONS

RECOMMANDÉES : Murs et plafonds.

CARACTÉRISTIQUES

DU PRODUIT À 20°C :
DENSITÉ : 1.52
EXTRAIT SEC EN POIDS : 65 % ± 2 %
DILUTION : eau
VISCOSITÉ : 2500 Mn Pa Sec

CARACTÉRISTIQUES :

SEC AU TOUCHER : 1h
RECOUVRABLE : 8 à 12h à 20°C

RENDEMENT : de 8 à 10m²/L selon les supports

RECOMMANDATION D'UTILISATION : Possibilité de déphasage du produit : mélanger énergiquement pour réhomogénéiser les ingrédients avant utilisation.

CONSERVATION : 1 an en emballage d'origine non ouvert (température > 5°C ET < 30°C)

DESTINATION : PRIMAIRE est recommandée pour l'application en intérieur sur tout type de support préalablement préparé (murs, plafonds, huisseries, plaque de plâtre, plâtre, béton, ciment, bois, brique, parpaing). Sur fonds difficiles ou inconnus, prévoir éventuellement une dilution et toujours faire un essai. (Dilution uniquement à l'eau). Pour un rendu parfait, toujours appliquer un primaire + 2 couches de finition de notre gamme. Ne pas appliquer en dessous de 5°C ni en cas de fortes chaleurs. Idéal pour l'imprégnation des supports neufs avant finition.

HYGIÈNE & SÉCURITÉ : Fiche de sécurité disponible sur simple demande.

CLASSIFICATION : AFNOR : Net 36005, Famille : 1, Classe : 2b