

Révisée le : 01 Janvier 2018



Contient de l'huile
de cameline locale
issue de l'agriculture
biologique

DÉFINITION : peinture de finition mate à base de liants végétaux naturels pour les plafonds et les murs des pièces sèches. Laisse respirer les supports. Peinture mise à la teinte au moyen de colorants issus de pigments naturels transformés, sans solvants et sans COV.

COMPOSITION* : eau (A), carbonate de calcium (A), huile de cameline certifiée biologique (A), type de kaolin (A), huile de soja modifiée (B), dioxyde de titane (B), résinate de zinc (B), soude (A), conservateur isothiazolinone 0.01% (C), épaississant à base d'éther de cellulose (B).

* (A) ingrédient naturel, (B) ingrédient d'origine naturelle transformé, (C) ingrédient issu de synthèse pétrochimique.

Au total, 98% des ingrédients sont d'origine naturelle (78.00 %) ou naturels (20.00 %).

CONDITIONNEMENT : 1L, 2.5L, 4L et 10L

ATOUT DU PRODUIT : Produit composé exclusivement (hors conservateur) d'ingrédients naturels ou d'origine naturelle.

Valeur limite UE (cat. a) : 30g/L COV. COV ≤ 1 gr / litre (0.001). Lavable

UTILISATIONS

RECOMMANDÉES : Murs et plafonds dûment imprimés.

CARACTÉRISTIQUES

DU PRODUIT À 20°C :

DENSITÉ : 1.52 ≈ 0.05

EXTRAIT SEC EN POIDS : 63 % ± 2 %

DILUTION : eau

VISCOSITÉ : entre 500 et 1000 Mn Pa Sec

CARACTÉRISTIQUES :

SEC AU TOUCHER : 1h

RECOUVRABLE : 8 à 12h à 20°C en système deux couches

RENDEMENT :

de 8 à 12m²/L sur support lisse imprimé.

RECOMMANDATION D'UTILISATION : Possibilité de déphasage du produit : mélanger énergiquement pour réhomogénéiser les ingrédients avant utilisation.

CONSERVATION :

1 an en emballage d'origine non ouvert (température > 5°C ET < 30°C)

DESTINATION : MAT est recommandée pour l'application en intérieur sur tout type de support

préalablement préparé (murs, plafonds, huisseries, plaque de plâtre, plâtre, béton, ciment, bois, brique, parpaing). En cas de doute du support et support neuf, appliquer une couche de PRIMAIRE. Pour un rendu parfait, toujours appliquer un primaire + 2 couches de finition de notre gamme. (Si dilution, uniquement avec de l'eau). Ne pas appliquer en dessous de 5°C ni en cas de fortes chaleurs. Idéal pour la décoration des plafonds et des murs.

HYGIÈNE & SÉCURITÉ : Fiche de sécurité disponible sur simple demande.

CLASSIFICATION :

AFNOR : Net 36005, Famille : 1, Classe : 2b