

Révisée le : 01 Janvier 2018



Contient de l'huile  
de cameline locale  
issue de l'agriculture  
biologique

**DÉFINITION :** peinture de finition soyeuse à base de liants végétaux naturels pour plafonds et murs. Laisse respirer les supports. Peinture mise à la teinte au moyen de colorants issus de pigments naturels transformés, sans solvants et sans COV.

**COMPOSITION\* :** eau (A), carbonate de calcium (A), huile de cameline certifiée biologique (A), type de kaolin (A), huile de soja modifiée (B), dioxyde de titane (B), résinate de zinc (B), soude (A), conservateur isothiazolinone 0.01% (C), épaississant à base d'éther de cellulose (B).

\* (A) ingrédient naturel, (B) ingrédient d'origine naturelle transformé, (C) ingrédient issu de synthèse pétrochimique. Au total, 98% des ingrédients sont d'origine naturelle (78.00 %) ou naturels (20.00 %).

**CONDITIONNEMENT :** 1L, 2.5L, 4L et 10L

**ATOUT DU PRODUIT :** Produit composé exclusivement (hors conservateur) d'ingrédients naturels ou d'origine naturelle. Valeur limite UE (cat. a) : 30g/L COV. COV ≤ 1 gr / litre (0.001). Lessivable

#### UTILISATIONS

**RECOMMANDÉES :** Murs et plafonds dûment imprimés.

#### CARACTÉRISTIQUES

**DU PRODUIT À 20°C :**  
DENSITÉ : 1.54 ± 0.05  
EXTRAIT SEC EN POIDS : 62 % ± 2 %  
DILUTION : eau  
VISCOSITÉ : 4000 Mn Pa Sec

**CARACTÉRISTIQUES :**  
SEC AU TOUCHER : 1h  
RECOUVRABLE : 8 à 12h à 20°C en système deux couches

**RENDEMENT :** de 8 à 13m<sup>2</sup>/L sur support lisse imprimé.

**RECOMMANDATION D'UTILISATION :** Possibilité de déphasage du produit : mélanger énergiquement pour réhomogénéiser les ingrédients avant utilisation.

**CONSERVATION :** 1 an en emballage d'origine non ouvert (température > 5°C ET < 30°C)

**DESTINATION :** SOYEUX est recommandée pour l'application en intérieur sur tout type de support préalablement préparé (murs, plafonds, huisseries, plaque de plâtre, plâtre, béton, ciment, bois, brique, parpaing). En cas de doute du support et support neuf, appliquer une couche de PRIMAIRE. Pour un rendu parfait, toujours appliquer un primaire + 2 couches de finition de notre gamme. (Si dilution, uniquement avec de l'eau). Ne pas appliquer en dessous de 5°C ni en cas de fortes chaleurs. Idéal pour la décoration des plafonds et des murs.

**HYGIÈNE & SÉCURITÉ :** Fiche de sécurité disponible sur simple demande.

**CLASSIFICATION :** AFNOR : Net 36005, Famille : 1, Classe : 2b