



Contient de l'huile
de cameline française
issue de l'agriculture
biologique

FICHE TECHNIQUE PRIMAIRE UNIVERSEL

Révisée le : 01 Septembre 2020

DÉFINITION : primaire microporeux à base de liants végétaux naturels pour préparation des plafonds et des murs en intérieur. Laisse respirer les supports.

COMPOSITION* : 98% de matière premières naturelles et d'origine naturelles. 2% d'additif dont conservateur isothiazolinone 0.1%.

Eau, carbonate de calcium, huile de cameline certifiée biologique ECOCERT, type de kaolin, charges minérales, huile de soja modifiée, épaississant à base de cellulose, résinate de zinc.

CONDITIONNEMENT : 1L, 2.5L, 4L et 10L

ATOUT DU PRODUIT : Produit écoresponsable de fabrication Française composé exclusivement (hors conservateur) d'ingrédients naturels ou d'origine naturelle renouvelables. Ne dégage aucun solvant ni co-solvant, ni dérivé pétrolier. Sans odeur. Contribue à la qualité de l'air intérieur.

COV 0.001gr / litre - Valeur limite UE (cat. a) : 30g/l



Biodégradable à 95% elle contribue à préserver la santé de l'Homme et de la planète.

UTILISATIONS

RECOMMANDÉES : Murs et plafonds intérieur.

CARACTÉRISTIQUES DU PRODUIT À 20°C :

DENSITÉ : 1.48
EXTRAIT SEC EN POIDS : 65 % ± 2 %
DILUTION : eau
VISCOSITÉ : 2500 Mn Pa Sec



Contient de l'huile
de cameline française
issue de l'agriculture
biologique

CARACTÉRISTIQUES :

SEC AU TOUCHER : 1h

RECOUVRABLE : 8 à 12h à 20°C

RENDEMENT :

de 8 à 10m²/litre selon les supports

APPLICATION :

à la brosse, rouleau de 12 à 14mm. Au pistolet diluer à 5% à l'eau.

RECOMMANDATION D'UTILISATION : Possibilité de déphasage du produit : **mélanger énergiquement pour réhomogénéiser les ingrédients avant utilisation.**

DESTINATION : PRIMAIRE est recommandée pour l'application en intérieur sur tout type de support préalablement préparé (murs, plafonds, huisseries, radiateurs, plaque de plâtre, plâtre, béton, ciment, bois, brique, parpaing, métaux ferreux, ancienne peinture etc...). Sur fonds difficiles ou inconnus, prévoir éventuellement une dilution à 5 ou 10% uniquement à l'eau et toujours faire un essai. Pour un rendu parfait, toujours appliquer notre primaire + 2 couches de finition de notre gamme. Ne pas appliquer en dessous de 5°C ni en cas de fortes chaleurs. Idéal pour l'imprégnation des supports neufs avant finition.

CONSERVATION :

1 an en emballage d'origine non ouvert (température > 5°C ET < 30°C)

HYGIÈNE & SÉCURITÉ : Fiche de sécurité disponible sur simple demande.

CLASSIFICATION :



EXCELL Zone Verte - AFNOR : Net 36005, Famille : 1, Classe : 2