



Révisée le : 01 janvier 2018



Contient de l'huile
de cameline locale
issue de l'agriculture
biologique

FICHE TECHNIQUE HUILE LASURE

DÉFINITION : HUILE LASURE est une huile d'imprégnation microporeuse et de protection pour toute surface poreuse verticale comme horizontale (bois, liège, terre cuite, pierre) pour sol, mur, meuble, lambris, parquets ...

À base de cameline certifiée bio, cellulose, talc, charges minérales, renforcée par des esters d'huile de soja.

Possibilité d'être teintée au moyen de colorants issus de pigments naturels transformés, sans solvants et sans COV. H

CONDITIONNEMENT : 1L, 2.5L, 4L et 10L

ATOUT DU PRODUIT : HUILE LASURE est spécialement formulée pour respecter la santé de l'Homme et celle de l'environnement. Elle pénètre en profondeur les matériaux qu'elle doit protéger sans en changer l'aspect. Les supports doivent être propres et secs. Remuer énergiquement avant emploi.

Valeur limite UE (cat. a) : 30g/L COV. $COV \leq 2 \text{ gr / litre}$.

UTILISATIONS

RECOMMANDÉES : Intérieur. Sur plancher, escaliers, terre cuite, pierre, béton (supports absorbants)

CARACTÉRISTIQUES

DU PRODUIT À 20°C : DENSITÉ : 1.06 (en incolore) $\pm 0,05$

EXTRAIT SEC EN POIDS : 52 % $\pm 2 \%$

DILUTION : eau

VISCOSITÉ : entre 500 et 1000 Mn Pa Sec

CARACTÉRISTIQUES : SEC AU TOUCHER : 2h

RECOUVRABLE : de 24h à 72h selon la température ambiante.

RENDEMENT : de 10 à 15m²/L selon l'absorption du support.

RECOMMANDATION D'UTILISATION : Possibilité de déphasage du produit : mélanger énergiquement pour réhomogénéiser les ingrédients avant utilisation.

CONSERVATION : 1 an en emballage fermé, stockage au frais et au sec. Craint le gel et les fortes chaleurs.

DESTINATION : Pour une finition parfaite, **appliquer 3 fines couches d'HUILE LASURE : la 1ère sera toujours diluée avec 5 à 10% d'eau selon le support.** Sur support déjà traité, ponçage ou décapage obligatoire. Grâce à sa formulation, il est possible d'égrener entre chaque couche. Toujours faire un essai pour l'accroche du produit.

HYGIÈNE & SÉCURITÉ : Fiche de sécurité disponible sur simple demande.

CLASSIFICATION :



EXCELL Zone Verte - AFNOR : Net 36005, Famille : 1, Classe : 2b